



02.022.98		<p>NEW!</p> <p>> Gruppo per BMW 8 marce ZF > Kit for BMW with 8 gears, ZF gearbox</p>	02.022.105		<p>NEW!</p> <p>> Raccordo scambiatore olio/acqua cambio Nissan 6CVT > Coupling for oil/water exchanger Nissan 6CVT</p>
02.022.99		<p>NEW!</p> <p>> Iniesto per FIAT 500X, cambio ZF (di serie nelle cassette A e B) > Adapter for FIAT 500X, ZF gearbox</p>	02.022.89		<p>> Kit inversione tubi (esterno) per tutti i modelli di ATF > Hoses inversion kit (external) for all ATF models</p>
02.022.104		<p>NEW!</p> <p>Raccordo scambiatore olio/acqua cambio Nissan CVT (JF011E/REOF10A) > Coupling for oil/water exchanger Nissan CVT (JF011E/REOF10A)</p>	02.022.57		<p>> Kit adattatori e tanica per cambio olio servosterzi > Adapter kit and tank for oil change in the power steering</p>

> Oli e additivi per ATF
> ATF oil and additives

02.000.51		<p>> Additivi per il lavaggio 10 x 350 ml (cartone) > Flushing additives 10 x 350 ml (box)</p>	02.000.67		<p>> Additivo per il lavaggio, tanica da 5 lt > Flushing additive tank, 5 lt</p>
-----------	--	---	-----------	---	---

> Apparecchi per la manutenzione radiatori, impianto iniezione benzina diesel
> Radiator maintenance and fuel/diesel injector purgers



Cod. 02.021.04
GEAR OIL FLUSHING
> **Apparecchio lavaggio radiatori** (per cambi automatici)
> **Automatic gearbox cooling radiator flusher**



Cod. 02.000.91
> **Liquido di lavaggio per GEAR OIL FLUSHING** (10 lt)
> **Flushing liquid for GEAR OIL FLUSHING** (10 lt)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compatto e economico
- Carrellato
- Pompa ad alte prestazioni, 220 V 50Hz V
- Set raccordi e tubi per intervento sui principali scambiatori
- Ideale per eseguire una ottima manutenzione delle tubazioni dopo aver revisionato il cambio automatico
- Tanica liquido di lavaggio da 20lt
- Può effettuare lavaggio diretto e invertito senza scollegare i tubi
- Può essere usato con solventi di diverse marche

TECHNICAL FEATURES

- Compact and economical
- With wheels
- High-performance pump, 220 V 50Hz
- Set of couplings and hoses for main brands of oil exchangers
- Ideal for an optimal maintenance of the hoses after the inspection of the automatic gearbox
- Storage tank capacity: 20 L
- Direct and reverse flushing without any change of hoses
- Can operate with different solvent brands