

MONOCLIMA 134 (220V 50Hz) MONOCLIMA BIPOWER (12V DC-220V AC)

Cod. 01.009.01

Cod. 01.009.02



Stazione a/c manuale
per assistenza di macchine agricole,
movimento terra, nautica

Manual a/c station
for service on agricultural machines,
earth-moving machines and boats

Station A/C manuelle
pour assistance à machines agricoles,
mouvement terre, nautique.

Manuelle Station
für die Wartung der Landmaschinen,
Erdbewegungsmaschinen, Schiffe

Estación a/c manual
para asistencia de máquina agrícolas,
máquinas para movimentación de tierra y náutica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Compressore di recupero con separatore automatico dell'olio.
- Pompa per vuoto da 3 m³/h monostadio.
- Cilindro di carica da 4,4 Kg. con resistenza di riscaldamento e valvola di sicurezza.
- Gruppo manometrico a 4 vie con manometri Ø 80 Pulse free.
- Iniettore per olio fresco.
- Capacità di recupero: 400 gr/min.
- Tubi L = 2mt.
- Alimentazione: 220 V 50 Hz/12 V DC
- Dimensioni: 500x400 - 1150 H mm
- Peso: 50 Kg.

DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE CON LA
SOLA ALIMENTAZIONE
220V 50 Hz.
Cod. 01.009.01
(MONOCLIMA 134)

TECHNICAL FEATURES

- Compressor for recovery with automatic oil recovery system
- 3m³/h single-stage vacuum pump
- 4,4 Kg charge cylinder with heating resistance and safety valve
- Fresh oil injector
- 4-way manometric group with pressure gauges Ø 80mm Pulse free.
- Recovery capacity: 400 gr/min
- Hoses L = 2mt.
- Power supply: 220 V 50/60 Hz /12 V DC
- Dimensions: 500x400x1150 H mm
- Weight: 50 Kg

IT IS POSSIBLE TO HAVE
ALSO THE VERSION
WITH THE 220V 50 Hz ONLY.
Cod. 01.009.01
(MONOCLIMA 134)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Compresseur de récupération avec récupérateur automatique d'huile
- Pompe pour vide 3 m³/h mono- étage
- Injecteur huile
- Cylindre de charge de 4,4 Kg avec résistance de chauffage et valve de sécurité
- Groupe manométrique a 4 voies avec manomètres Ø80mm
- Capacité de récupération: 400 gr/min
- Tuyaux L = 2mt
- Alimentation: 220 V 50 Hz /12 V DC
- Dimensions: 500x400x1150 (H) mm
- Poids: 50 Kg.

LE MODELE AVEC LA SEULE
ALIMENTATION 220V 50 Hz.
EST AUSSI DISPONIBLE
Cod. 01.009.01
(MONOCLIMA 134)

TECHNISCHE DATEN

- Kompressor zur Rückgewinnung mit automatischem Ölabscheider
- Vakuumpumpen 3 m³/h
- 4,4 Ladezylinder mit Heizwiderstand und Sicherheitsventil
- 4-Wege Druckmessgerät mit Ø 80 Pulse free Druckmesser
- Einspritzung von frischem Öl
- Rückgewinnungskapazität 400g/min
- Rohre L = 2 m.
- Stromversorgung: 220V 50Hz/12 V DC
- Abmessungen: 500x400 - 1150 H mm
- Gewicht: 50 Kg

AUCH DIE VERSION
MIT NUR 220V 50HZ
STROMVERSORGUNG
IST VERFÜGBAR.
Cod.01.009.01
(MONOCLIMA 134)

DATOS TÉCNICOS

- Compresor de recuperación con separador del aceite automático
- Bomba de vacío de 3 m³/h monoestadio
- Cilindro de carga de 4,4 Kg. con resistencia de calentamiento y válvula de seguridad
- Grupo manométrico de 4 vías con manómetros Ø 80mm Pulse free.
- Inyector para aceite nuevo
- Capacidad de recuperación: 400 gr/min.
- Tubos L = 2mt.
- Alimentación: 220V 50 Hz /12 V DC
- Dimensiones: 500x400x1150mm
- Peso: 50 Kg.

SE PUEDE PEDIR LA
VERSIÓN TAN SOLO CON
LA ALIMENTACIÓN
220V 50Hz
Cod.01.009.01
(MONOCLIMA 134)

Dati tecnici e prestazioni
sono soggette a modifiche
da parte del costruttore.

Technical specifications
and features may vary
without prior notice.

Les données techniques
sont sujettes à modifications
sans aucune préavis.

Die Technischen merkmale
Können ohne meldung
verändert werden.

Datos técnicos y prestaciones
están sujetos a modificaciones
por parte del constructor.