

EASY FUEL

POMPA DI TRAVASO PNEUMATICA PER BENZINE E GASOLIO

*Transfer pump for petrol
and diesel tanks*

*Umfüllenspumpe für
Benzin – Dieselöltank*

Cod. 02.013.02

*Pompe pneumatique de transvase
pour essence et diesel*



- ❑ Tipo pneumatico (alimentazione da aria compressa max. 8 bar)
- ❑ Può trattare indifferentemente benzina rossa-verde o gasolio
- ❑ Attrezzature conformi alla legge 2000/53 (per demolitori-riciclo)
- ❑ Destinatari: demolitori, concessionari auto, carrozzerie, stazioni di servizio

DATI TECNICI:

- Alimentazione da aria compressa (max. 8 bar)
- Portata: 15 l/minuto
- Prevalenza: 100 cm/H2O



CORREDO STANDARD:

- tubo di aspirazione L = 1,5 m con filtro
- tubo di scarico su serbatoi esterni
- attacco rapido aria compressa
- Set di raccordi per collegamento A/C veicolo



- ❑ Type pneumatic (inlet air pressed max. 8 bars)
- ❑ This pump can transfer every kind of fuels (petrol-leaded and unleaded, diesel)
- ❑ Equipment according 2000/53 EEC mile (for recyclers)
- ❑ Final users: car trucks recyclers, car dealers, car body repair shops, petrol stations s.s.o.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Air compress supply (max. 8 bars)
- Capacity flow: 15 l/minute
- Discharge head: 100 cm/H2O

STANDARD EQUIPMENT:

- Suction tube L = 1,5 mt
- Discharge tube to an external canister
- Rapid coupling for air compressed
- Set of fittings for vehicle's connection

- ❑ Typ luft (Pressluft Versorgung max. 8 bar)
- ❑ Diese Pumpe kann behandeln gleich Benzin bleifreies - mit bleib oder Dieselöl
- ❑ Ausrüstungen sind den EU-Vorschriften entsprechend 2000/53 (für Autoverschrottung - Recycling)
- ❑ Empfängern: Autoverschrottung, Auto-Vertretung, Karosseriewerkstatt tankstellen

TECHNISCHE DATEN:

- Pressluft Versorgung (max. 8 bar)
- Tragfähigkeit: 15 l/Minute
- Ablass: 100 cm/H2O

STANDARDZUBEHÖR:

- Saugrohr L = 1,5 m mit filter
- Abflussrohr über extern Tanks
- Pressluft Schnellanschluss
- Satz mit Schlüssen für Fahrzeugsverbindung

- ❑ Type pneumatique (alimentation à air comprimé max. 8 bar) Dispositif traitant indifféremment essence rouge-verte ou diesel.
- ❑ En conformité avec la lois 2000/53 (pour ferrailleurs et recyclage)
- ❑ Utilisateurs: ferrailleurs, concessionnaires de voitures, carrosseries, station de service

DONNEES TECHNIQUES:

- Alimentation à air comprimé (max. 8 bars)
- Débit: 15 l/minute
- Prévalence: 100 cm/H2O

EQUIPEMENT STANDARD:

- Tuyau d'aspiration L = 1,5 m avec filtre
- Tuyau de déchargement sur réservoirs extérieurs
- Raccord rapide pour air comprimé
- Set de raccords pour branchement au véhicule