

EASY FUEL

Cod. 02.013.02

POMPA DI TRAVASO PNEUMATICA PER BENZINE E GASOLIO

TRANSFER PUMP FOR PETROL AND DIESEL TANKS



- Tipo pneumatico (alimentazione da aria compressa max. 8 bar)
- Può trattare indifferentemente benzina rossa-verde o gasolio
- Attrezzature conformi alla legge 2000/53 (per demolitori-riciclo)
- Destinatari: demolitori, concessionari auto, carrozzerie, stazioni di servizio

DATI TECNICI:

- Alimentazione da aria compressa (max. 8 bar)
- Portata: 10 l/minuto
- Prevalenza: 100 cm/H2O

CORREDO STANDARD:

- tubo di aspirazione L = 1,5 m con filtro
- tubo di scarico su serbatoi esterni
- Prepompa di innesco (A)
- Set di raccordi per collegamento veicolo (B)

- Pneumatic type (compressed air supply max. 8 bars)
- This pump can transfer every kind of fuels (petrol-leaded and unleaded, diesel)
- Equipment in compliance with 2000/53 EEC mile (for recyclers)
- Final users: car trucks recyclers, car dealers, car body repair shops, petrol stations

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Compressed air supply (max. 8 bars)
- Capacity: 10 lt/minute
- Discharge head: 100 cm/H2O

STANDARD EQUIPMENT:

- Suction tube L = 1,5 mt
- Discharge tube to external tanks
- Trigger pre pump (A)
- Set of fittings for vehicle connection (B)

EASY FUEL

Cod. 02.013.02



**POMPE PNEUMATIQUE DE
TRANSVAISE POUR
ESSENCE ET DIESEL**

**UMFÜLLENSPUMPE FÜR
BENZIN – DIESELÖLTANK**

**BOMBA DE TRASIEGO
NEUMÁTICA PARA
GASOLINA Y DIESEL**



- Type pneumatique (alimentation à air comprimé max. 8 bar)
- Dispositif traitant indifféremment essence rouge-verte ou diesel.
- En conformité avec la lois 2000/53 (pour ferrailleurs et recyclage)
- Utilisateurs: ferrailleurs, concessionnaires de voitures, carrosseries, station de service

DONNEES TECHNIQUES:

- Alimentation à air comprimé (max. 8 bars)
- Débit: 10 l/minute
- Prévalence: 100 cm/H2O

EQUIPEMENT STANDARD:

- Tuyau d'aspiration L = 1,5 m avec filtre
- Tuyau de déchargement sur réservoirs extérieurs
- Prépompe à amorçage (A)
- Set de raccords pour branchement au véhicule (B)

- Typ luft (Pressluft Versorgung max. 8 bar)
- Diese Pumpe kann behandeln gleich Benzin bleifreies- mit bleib oder Dieselöl
- Ausrüstungen sind den EU-Vorschriften entsprechend 2000/53 (für Autoverschrottung - Recycling)
- Empfängern: Autoverschrottung, Auto-Vertretung, Karosseriewerkstatt tankstellen

TECHNISCHE DATEN:

- Pressluft Versorgung (max. 8 bar)
- Tragfähigkeit: 10 l/Minute
- Ablass: 100 cm/H2O

STANDARDZUBEHÖR:

- Saugrohr L = 1,5 m mit filter
- Abflussrohr über extern Tanks
- Zündvorrichtung Vorpumpe (A)
- Satz mit Schlüssen für Fahrzeugsverbindung (B)

- Tipo neumático (alimentación con aire comprimado max. 8 bar)
- Se puede utilizar con gasolina, gasolina sin plomo y diesel
- Equipo de conformidad con la ley 2000/53 (para especialistas en demolición y reciclado)
- Destinatarios: especialistas en demolición, concesionarios de coches, talleres, gasolineras

DATOS TÉCNICOS:

- Alimentación con aire comprimado (max. 8 bar)
- Capacidad: 10 lt/minuto
- Altura de elevación: 100 cm/H2O

DOTACIÓN ESTÁNDAR:

- Tubo de aspiración L = 1,5 m con filtro
- Tubo de descarga en tanques externos
- Prebomba de cebado (A)
- Set de empalmes para la conexión del vehículo (B)