



Cod. 01.000.213

Kit lavaggio autonomo "BUS EVOLUTION"

> Carrellato, serbatoio da 30lt, attacco rapido per bombola azoto esterna per asciugatura, 220V 50Hz, **pompa ad alta pressione >8,3 Bar**, possibilità di lavaggio invertito senza distacco dei tubi (da usare solo su impianti sezionati)

Stand-alone "BUS EVOLUTION" flushing kit

> With trolley, 30lt tank, rapid coupling for nitrogen external tank for the drying, 220V 50Hz, **with high pressure pump >8,3 Bar**, it is possible to perform an inverted flushing without disconnecting the tubes (to be done on open installations only)




Cod. 01.000.206

> Coppia staffe per lavaggio impianti A/C Bus

> Couple of brackets for the flushing of A/C systems for buses

optional / a richiesta



Cod. 01.000.54

> Olio di lavaggio per art. 01.000.53 (1 l) **non infiammabile**

> Oil for washing kit art. 01.000.53 (1 lt) **non-flammable**



Cod. 01.000.91

> Tanica olio di lavaggio da 10 kg **non infiammabile**

> 10 kg tank of flushing liquid **non-flammable**




Accessori standard

Kit staffe e adattatori conici per collegamenti a tubazioni, Attacchi 1/4 sae, 3/8 sae, 1/2 sae

Standard outfits

Kit of clamps and cone adapters for tube connections, 1/4 sae, 3/8 sae, 1/2 sae couplings and kit of clamps



Cod. 01.000.171 S

EASY FLUSH

> **Kit di lavaggio autonomo carrellato** per impianti A/C e refrigerazione

> **Stand-alone Flushing Kit with wheels** for air conditioning and refrigeration installations

Cod. 01.000.188

> **Kit bombola di azoto** (1kg) con il riduttore di pressione

> **Kit Nitrogen bottle** (1kg) with pressure reducer

Differenza per pompa alta pressione da 8,3 bar
Price difference for 8,3 bar high pressure pump

CARATTERISTICHE TECNICHE

- serbatoio liquido di flusso da 20 lt
- attacco per bombola di azoto (esterna)
- **Accessori standard:** (A) Attacchi 1/4 sae, 3/8 sae, 1/2 sae e (B) kit staffe e adattatori conici per collegamenti a tubazioni
- filtro sinterizzato di aspirazione (C)
- flussimetro (D)
- tubi flessibili da 3 mt con attacchi 1/4 SAE, 3/8 SAE e 1/2 SAE
- carrellato
- voltaggio 230 V 50/60 Hz
- Dimensioni 300x375x680, peso 19 kg

TECHNICAL FEATURES

- tank for flushing liquid, 20 lt
- coupling for external nitrogen bottle
- **Standard accessories:** (A) 1/4 sae, 3/8 sae, 1/2 sae couplings and kit of clamps and (B) cone adapters for connection on hoses
- new sintered magnetic filter (C)
- flowmeter (D)
- flexible hoses, 3 mt with couplings 1/4 SAE, 3/8 SAE e 1/2 SAE
- Wheeled
- Voltage 230 V 50/60 Hz
- Dimensions 300x375x680, weight 19 kg

