

VASCHE ULTRASUONI
SERIE CK-EXPORT

ULTRASONIC WASHERS BAÑOS DE ULTRASONIDOS
CK-EXPORT SERIES
SERIE CK-EXPORT



SERIE CK-EXPORT CK-EXPORT SERIES

I CAMPI DI UTILIZZO:

- Laboratori di meccanica di precisione (lavaggio minuterie)
- Laboratori di elettronica per lavaggio circuiti stampati
- Autofficine e specialisti iniezione benzina e diesel per pulitura carburatori, elettroiniettori, piccola minuteria meccanica, indotti, statori ecc.
- Carrozzerie per pulizie pistole di verniciatura

FIELDS OF APPLICATION:

- Precision mechanics work-shops
- Electronic laboratories for washing printed circuits
- Car repair shops and specialist shops for fuel and diesel injection parts and for cleaning carburetors, electric injectors, small mechanic parts, armatures, stators, etc.
- Workshops for painting guns cleaning

HOT!

HOT!

Modelli disponibili Available models	CK 2 Cod. 02.009.15	CK 5 02.009.13	CK 6 02.009.16	CK 9 02.009.17	CK 13 02.009.24	CK 27 02.009.25
Dimensioni vasca Tank size (mm)	150x140x100	240x140x100	300x155x150	300x240x150	330x300x150	500x295x200
Dimensioni esterne (mm) External size (mm)	180x170x240	270x170x240	330x170x310	330x270x310	360x330x310	530x330x360
Capacità (lt.) Tank capacity (lt.)	2	3	6	9,5	13	27
Potenza ultrasuoni Ultrasound power (W)	60W	120W	180W	240W	360W	600W
Frequenza standard (KHz) Standard frequency (KHz)	40	40	40	40	40	40
Alimentazione Power Supply	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	100W	100W	300W	300W	400W	500W
Cestello Basket	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubinetto di scarico Discharge valve	-	-	-	✓	✓	✓



Cod. 02.000.43

liquido 5lt
per vasca ultrasuoni 5411

Max diluizione al 10% (90% acqua)

5lt of washing liquid
for ultrasounds tank 5411

Max 10% dilution (90% water)

VASCHE ULTRASUONI
SERIE CK-EXPORT

ULTRASONIC WASHERS
CK-EXPORT SERIES

BAÑOS DE ULTRASONIDOS
SERIE CK-EXPORT

NUOVA SERIE LAVATRICI AD ULTRASUONI INDUSTRIALI
NEW SERIES OF ULTRASONIC WASHERS
NUEVA SERIE DE BAÑOS DE ULTRASONIDOS

I CAMPI DI UTILIZZO:

- Applicazioni settore auto: lavaggio testate, motori, cerchi in lega, particolari metallici di medie dimensioni.
- Utilizzare solo detersivi a base acquosa a temperatura $\geq 70^\circ$
- Cestello di lavaggio incluso

FIELDS OF APPLICATION:

- Applications automotive industry: washing engine cylinder heads, alloy wheels, metal parts of medium size.
- Use only water-based detergents at temperatures $\geq 70^\circ$
- Washing basket included



ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON DEMAND

COPERCHI PER MODELLI - LIDS FOR MODELS
• CK800 / CK2000 / CK2400 CK3600 / CK4800

Modelli disponibili / Available models	CK 800 Cod. 02.009.22	CK 2000 02.009.23	CK 2400 02.009.18	CK 3600 02.009.19	CK 4800 02.009.20	CK 6000 02.009.21
Dimensioni vasca / Tank size (mm)	450x350x300	750x400x400	750x550x500	1000x550x560	1200x600x600	1400x800x700
Dimensioni esterne (mm) External size (mm)	770x490x740	1100x500x740	1200x780x820	1180x800x900	1380x950x950	1700x980x960
Capacità (lt.) Tank capacity (lt.)	45	120	200	300	430	780
Potenza ultrasuoni Ultrasound power (W)	0,8Kw	2Kw	2,4Kw	3,6Kw	4,8Kw	6,0Kw
Frequenza standard (KHz) Standard frequency (KHz)	28	28	28	28	28	28
Alimentazione Power Supply	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	2 Kw	6 Kw	6 Kw	9 Kw	9 Kw	12 Kw
Cestello incluso / Basket included	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rubinetti di scarico incluso Discharge valve included	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	€ 3.670,00	€ 6.240,00	€ 8.700,00	€ 12.000,00	€ 16.800,00	€ 24.500,00



HOT!

Cod. 03.036.17

Vasca lavaggio da 75lt - incluso pennello
75lts Cleaning tank - brush included
Bac de Nettoyage de 75lt - brosse compris
tanque de lavado de 75lts - cepillo incluido

Con pompa elettrica / with electric pump / Con bomba electrica (230V 50Hz)
Dimensioni imballo / Packaging dimensions / Dimension del embalaje 790x550x320mm
Peso / Weight / Poids 28 kgs



Cod. 02.000.96

25lt liquido
per vasca 03.036.17
diluizione al 50%

25lt liquid
for tank 03.036.17
dilution 50%
in water



Cod. 05.075.16

**CYCLONE
420Lt
INDUSTRIAL**

SABBIATRICE INDUSTRIALE CON
ASPIRATORE A CICLONE 420 LT
CON APERTURA SUPERIORE

PNEUMATIC SANDBLASTER WITH
420 LTS CYCLONE VACUUM, WITH
TOP OPENING DOOR

ARENADORA INDUSTRIAL DE 420
LT CON ASPIRADOR A CICLÓN CON
APERTURA SUPERIORE



- Comando a pedali
- L'aspiratore a ciclone assicura una estrazione di polvere e sabbia in continuo
- L'illuminazione interna (alogeno)
- Apertura ampia per l'introduzione dei pezzi
- Regolatore di pressione

DATI TECNICI:

- Dimensioni esterne: 1210x610x1700 mm
- Dimensioni camera interna: 1200x600x370/600 mm
- Dimensioni porta accesso: 1000x570cm
- Diametro ugello: 6,7 mm
- Consumo d'aria: 160-170 lt/min
- Pressione di lavoro: 3,5 ÷ 5,5 bar
- Max. pressione ammessa: 8 bar
- Alimentazione: 230 V 50H7

ACCESSORI STANDARD:

- 4 ugelli
- 1 pistola sabbiatrice (industriale)
- 2 lampade alogene
- 5 protezioni per luce interna
- 2 nastri a rullo
- 1 nastro a rullo teflon
- 1 contenitore a ciclone
- 1 comando a pedale
- 1 separatore acqua-aria

- Foot pedal operated
- The cyclonic vacuum assures the continuous extraction of the dust and the sand
- Inner lighting (halogen)
- Large opening for the insertion of the components
- Pressure regulator

TECHNICAL FEATURES:

- External dimensions: 1210x610x1700mm
- Blasting cabinet size: 1200x600x370/600mm
- Opening door size: 1000x570cm
- Nozzle size: 6,7 mm
- Air consumption: 160-170 lt/min
- Operating pressure: 3,5 ÷ 5,5 bar
- Max. pressure: 8 bar
- Voltage: 230 V 50H7

STANDARD EQUIPMENT:

- 4 ceramic nozzles
- 1 sand blasting gun (industrial)
- 2 halogen lamps for the inner lighting
- 5 safety films for the inner lighting
- 2 rolls of sealant tape
- 1 roll teflon sealant
- Cyclone tank
- Control pedal
- 1 water-separator

- Mandos de pedal
- El aspirador a ciclón garantiza una extracción de polvo y arena continuamente
- Iluminación interior (halógena)
- Amplia apertura para la introducción de los componentes
- Regulador de presión

DATOS TÉCNICOS:

- Dimensiones externas: 1210x610x1700 mm
- Dimensiones de la cámara interior: 1200x600x370/600 mm
- Dimensiones puerta de acceso: 1000x570mm
- Diámetro boquilla: 6,7 mm
- Consumo de aire: 160-170 lt/min
- Presión de trabajo: 3,5 ÷ 5,5 bar
- Max. presión admisible: 8 bar
- Alimentación: 230 V 50H7

EQUIPAMIENTO STANDARD:

- 4 boquillas
- 1 pistolar para arenadora
- 2 lamparas halógenas
- 5 protecciones interiores
- 2 rodillo de cinta
- 1 rodillo de cinta teflon
- 1 contenedor a ciclón
- 1 pedal
- 1 separador agua-aire

Cod. 05.075.10



SABBIATRICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SANDBLASTER
ARENADORA NEUMATICA

DATI TECNICI:

- Pressione d'ingresso: 2,8 ÷ 5,6bar (40-80 PSI)
- Consumo d'aria: 450 ÷ 550 lt/min
- Dimensioni camera: 596x838x625mm
- Dimensioni imballo: 96x62x62,5cm
- Peso netto/lordo: 48/51kg
- Predisposizione per aspiratore (non fornito)

ACCESSORI STANDARD:

- Coppia guanti L=60cm
- Set ugelli pistola
- Pistola sabbiatrice

DATI TECNICI:

- Technical features:
- Inlet pressure: 2.8 ÷ 5,6bar (40-80 PSI)
- Air consumption: 450 ÷ 550 lt /min
- Chamber size: 596x838x625mm
- Package dimensions: 96x62x62,5cm
- Net/gross weight: 48/51kg
- Predisposition for aspirator (not supplied)

STANDARD ACCESSORIES:

- Pair of gloves L=60cm
- Set nozzles for gun
- Gun for sandblaster

DATI TECNICI:

- Presión de entrada: 2,8 ÷ 5,6bar (40-80 PSI)
- Consumo de aire: 450 ÷ 550 lt /min
- Dimensiones de la cámara: 596x838x625mm
- Dimensiones del embalaje: 96x62x62,5cm
- Peso neto/bruto: 48/51kg
- Predisposición para aspirador (no suministrado)
- **EQUIP. ESTANDAR:**
Par de guantes L=60 cm
- Juego de boquillas para pistola
- Pistola para arenadora

Cod. 05.075.17

105lt



SABBIATRICE CARRELLATA CON
ASPIRATORE INCORPORATO DA 105 LT
105 LTS SANDBLASTER WITH WHEELS
WITH BUILT-IN VACUUM DEVIC

ARENADORA CON RUEDAS CON ASPIRADOR
INCLUIDO, 105 LT

- Aspiratore incorporato
- Consente l'uso continuo dell'apparecchio
- Recupera le parti di abrasivo separandole dalla polvere
- Può essere usato su pietra e superfici metalliche

- Built-in vacuum
- it allows continuous work
- recovers abrasive parts separating them from dust
- It can be used on stone or metallic surfaces

- Aspirador incorporado
- Permite el uso del dispositivo
- Recupera partes de abrasivo separandolas de polvo
- Puede ser utilizada sobre piedras y superficies metálicas

DATI TECNICI:

- Pressione aria compressa: 8 bar
- Consumo di aria: 170÷640 lt/min (a seconda dell'uso)
- **A:** Aspiratore da 1200W
- **B:** Spazzola
- Connessione aria: 1/2"
- Capacità serbatoio: 105lt, 1041x367(Ø)mm
- Peso netto/lordo: 36kg /40 kg

TECHNICAL FEATURES:

- Compressed air pressure: 8 bar
- Air consumption: 170÷640 lt/min (depending on use)
- **A:** 1200W Vacuum device
- **B:** Brush
- Air connection: 1/2"
- Tank size: 105lt 1041x367(Ø)mm
- Net/gross: 36kg /40 kg

DATOS TÉCNICOS:

- Max presión aire comprimido: 8 bar
- Consumo de air: 170÷640 lt/min (depende del uso)
- **A:** Aspirador de: 1200W
- **B:** Cepillo
- Conexión de aire: 1/2"
- Capacidad de el tanque: 105lt 1041x367(Ø)mm
- Peso neto/bruto: 36kg /40 kg

Cod. 05.075.18

75lt



SABBIATRICE CARRELLATA DA ESTERNO 75 LT
PORTABLE SANDBLASTER 75L, FOR EXTERNAL USE
ARENADORA CON RUEDAS PARA USO EXTERNO 75LT

- L'aria e l'abrasivo sono miscelati nel serbatoio
- La miscela aria+abrasivo viene accelerata dall'ugello conico amplificando l'effetto sabbiante

- The air and the sand are mixed in the tank with compressed air
- The mixture speeds up at the cone shaped nozzle in the hose, amplifying the effectivity of the blasting process

- Aire y abrasivo son mezclados en el tanque
- La mezcla aire+abrasivo es acelerada por las boquillas cónicas ampliando el efecto de arena

DATI TECNICI:

- Capacità serbatoio: 75 lt
- Consumo d'aria: 170-710 lt/min
- Pressione di lavoro: 6 ÷ 10 bar
- Dimensioni esterne: 920x780x380mm
- Dimensioni imballo: 880x460x420mm

TECHNICAL FEATURES:

- Tank capacity: 75lt
- Air consumption: 170-710 lt/min
- Operating pressure: 6 ÷ 10 bar
- Total size: 920x780x380mm
- Packaging size: 880x460x420mm

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad de el tanque: 75 lt
- Consumo de aire: 170-710 lt/min
- Presión de trabajo: 6 ÷ 10 bar
- Dimensiones exteriores: 920x780x380mm
- Dimensiones del embalaje: 880x460x420mm

RICAMBI SABBIATRICI / SANDBLASTERS SPARE PARTS / RECAMBIOS ARENADORAS

Ricambi sabbiatrici Sandblasters spare parts Recambios arenadoras	 Cod. 05.075.16	 Cod. 05.075.10	 Cod. 05.075.17	 Cod. 05.075.18
Set ugelli Set of nozzles Juego de boquillas para pistola	 Cod. 05.075.22	 Cod. 05.075.11	 Cod. 05.075.26	 Cod. 05.075.24
Pistola sabbiatrice Blasting gun Pistola para arenadora	 Cod. 05.075.23	 Cod. 05.075.13	 Cod. 05.075.28	Cod. 05.075.25
Coppia guanti Pair of gloves Par de guantes	 Cod. 05.075.21	 Cod. 05.075.12	Tubo 2,5 mt per sabbiatrice cod. 05.075.18 2,5mt hose for sandblaster cod. 05.075.18 Tubo 2,5mt para arenadora cod. 05.075.18	

MATERIALE DI CONSUMO
CONSUMABLES

Cod. 05.075.14

Corindone 80 gr per sabbiatrice
Sacco da 25kg
Corundum 80gr. for the sandblaster,
25kg bag
Corindón 80 gr para arenadora
Saco 25 kg

Cod. 05.075.15

Corindone 60 gr per sabbiatrice
Sacco da 25kg
Corundum 60gr. for the sandblaster,
25kg bag
Corindón 60 gr para arenadora
Saco 25 kg

Cod. 05.075.27

Microsfere, grana 40/70 micron,
sacco da 25kg
Micro glass beads, grain size 40/70
micron, 25kg bag
Microesferas, grano 40/70 micras,
saco 25 kg