



Cod. 05.066.30/NEW.B

HI 3.5



LIQUIDO NON INCLUSO
LIQUID NOT INCLUDED

INDUTTORE DI CALORE PORTATILE CON RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO, 3,5 KW 3.5 KW PORTABLE INDUCTION HEATER WITH COOLING SYSTEM

- IT**
- Alimentazione: 230V 16A AC 50/60Hz
 - Potenza di ingresso; 3,5 kW
 - Potenza di induzione in uscita: 3,5 kVA
 - Gamma frequenze uscita induttiva: 18-60 kHz
 - Sistema di protezione: IP21
 - Frequenza di lavoro: 18 kHz
 - Regolazione potenza: 10-100%
 - Lunghezza cavo induttore: 2 m
 - Ferrite con puntale orizzontale incluso (cod. 05.066.30/NEW.R2)
 - Capacità serbatoio refrigerante: 2,8 L
 - Carrello di servizio incluso
 - Dimensioni (con carrello montato): 45 x 43,5 x 91 cm
 - Peso: 44 kg

- EN**
- Power supply: 230V 16A AC 50/60 Hz
 - Input power; 3,5 kW
 - Output induction power: 3,5 kVA
 - Induction output frequency: 18 kHz
 - Protective system: IP21
 - Working frequency: 18-60kHz
 - Output power control: 10-100%
 - Inductor cable length: 2 m
 - Horizontal ferrite head included (cod. 05.066.30/NEW.R2)
 - Coolant capacity: 2,8 L
 - Service trolley included
 - Dimensions (with the service trolley): 45 x 43,5 x 91 cm
 - Weight: 44 kg



ACCESSORI E LIQUIDO A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES & LIQUID

Cod. 05.066.30/NEW.R2

Ferrite con puntale orizzontale
Ferrite with horizontal tip



Cod. 05.066.30/NEW.R3

Ferrite con puntale verticale
Ferrite with vertical tip



Cod. 05.066.23

Liquido refrigerante per
impianto di raffreddamento
induttori, 20 lt
Coolant for inductor cooling
system, 20 lt



Cod. 05.066.23A

Liquido refrigerante per impianto di
raffreddamento induttori, 5 lt
Coolant for inductor cooling
system, 5 lt

