

INDUTTORI DI CALORE 1 - 5.2 KW

1 - 5,2 Kw Induction Heaters





Cod. 05.066.36.A

HI 5.2



ACCIAIO / RAME / ALLUMINIO

STEEL / COPPER / ALUMINUM

LIQUIDO NON INCLUSO
LIQUID NOT INCLUDED**INDUTTORE DI CALORE 5,2 KW con raffreddamento a liquido**
5.2 KW INDUCTION HEATER with liquid cooling system**IT** Potente riscaldatore a induzione da 5,2 kW per la rimozione rapida e sicura di componenti metallici senza fiamma libera

- Alimentazione: 380V Trifase 50/60Hz
- Potenza di ingresso: 5,2 kW
- Lunghezza cavo induttore: 4 m
- Ferrite con puntale orizzontale incluso (cod. 05.066.30/NEW.R2)
- Capacità serbatoio: 20 L
- Possibilità di operare su acciaio, rame e alluminio
- Sistema di protezione: IP21
- Dimensioni imballo: 105x57x51 cm
- Peso netto/lordo: 38/55 kg

- Riscaldamento preciso
- Controllo totale
- Prestazioni affidabili senza surriscaldamento

EN Powerful 5.2 kW induction heater for fast, safe removal of metal components without open flame

- Power supply: 380V three-phase 50/60Hz
- Input power: 5,2 kW
- Inductor cable length: 4 m
- Tank capacity: 20 L
- Horizontal ferrite head included (cod. 05.066.30/NEW.R2)
- Possibility of operating on steel, copper and aluminum
- Protection system: IP21
- Packaging dimensions: 105x57x51 cm
- Net/gross weight: 38/55 kg

- Precise heating
- Complete control
- Reliable performance with no overheating

ACCESSORI E LIQUIDO A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES & LIQUID

Cod. 05.066.23

Liquido refrigerante per
impianto di raffreddamento
induttori, 20 LCoolant for inductor cooling
system, 20 L

Cod. 05.066.36.A.R1

Matita termica per uso su alluminio,
range 150°. Precisione +/-1%Thermal temperature indicator stick
for use on aluminum, range 150°C
with +/-1% accuracy

Cod. 05.066.30/NEW.R2

Ferrite con puntale orizzontale
Ferrite with horizontal tip

Cod. 05.066.30/NEW.R3

Ferrite con puntale verticale
Ferrite with vertical tip



Cod. 05.066.30/NEW.B

HI 3.5



LIQUIDO NON INCLUSO
LIQUID NOT INCLUDED

INDUTTORE DI CALORE PORTATILE CON RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO, 3,5 KW 3.5 KW PORTABLE INDUCTION HEATER WITH COOLING SYSTEM

- IT**
- Alimentazione: 230V 16A AC 50/60Hz
 - Potenza di ingresso; 3,5 kW
 - Potenza di induzione in uscita: 3,5 kVA
 - Gamma frequenze uscita induttiva: 18-60 kHz
 - Sistema di protezione: IP21
 - Frequenza di lavoro: 18 kHz
 - Regolazione potenza: 10-100%
 - Lunghezza cavo induttore: 2 m
 - Ferrite con puntale orizzontale incluso (cod. 05.066.30/NEW.R2)
 - Capacità serbatoio refrigerante: 2,8 L
 - Carrello di servizio incluso
 - Dimensioni (con carrello montato): 45 x 43,5 x 91 cm
 - Peso: 44 kg

- EN**
- Power supply: 230V 16A AC 50/60 Hz
 - Input power; 3,5 kW
 - Output induction power: 3,5 kVA
 - Induction output frequency: 18 kHz
 - Protective system: IP21
 - Working frequency: 18-60kHz
 - Output power control: 10-100%
 - Inductor cable length: 2 m
 - Horizontal ferrite head included (cod. 05.066.30/NEW.R2)
 - Coolant capacity: 2,8 L
 - Service trolley included
 - Dimensions (with the service trolley): 45 x 43,5 x 91 cm
 - Weight: 44 kg



ACCESSORI E LIQUIDO A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES & LIQUID

Cod. 05.066.30/NEW.R2

Ferrite con puntale orizzontale
Ferrite with horizontal tip



Cod. 05.066.30/NEW.R3

Ferrite con puntale verticale
Ferrite with vertical tip



Cod. 05.066.23

Liquido refrigerante per
impianto di raffreddamento
induttori, 20 lt
Coolant for inductor cooling
system, 20 lt



Cod. 05.066.23A

Liquido refrigerante per impianto di
raffreddamento induttori, 5 lt
Coolant for inductor cooling
system, 5 lt



Cod. 05.066.35

HI 3.2



Il più POTENTE induttore con RAFFREDDAMENTO AD ARIA sul mercato!

The most powerful AIR-COOLED induction heater on the market!

INDUTTORE DI CALORE PORTATILE CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA, 3.2 KW

3.2 KW PORTABLE INDUCTION HEATER WITH AIR COOLING

- IT**
- Alimentazione: 230V +10% -15% 50 Hz
 - Corrente di ingresso: max. 14A
 - Ingresso: max. 3,9 kW
 - Uscita: max. 3,2 kW
 - 3 spirali (1 bobina flessibile e 2 da Ø 22/ 28 mm)
 - Lunghezza cavo alimentazione: 160 cm
 - Lunghezza cavo induttore: 160 cm
 - Comoda valigia di trasporto
 - PF (fattore di potenza): 0,99 PFC
 - Fattore di carico: 100 %
 - Isolamento: IP 20 Dimensioni: 23,5 x 18 x h9,6 cm
 - Peso: 8 kg

- EN**
- Power supply: 230V +10% -15% 50 Hz
 - Input current: max. 14A
 - Input: max. 3,9 kW
 - Output: max. 3,2 kW
 - 3 coils (1 flexible coil and 2 Ø 22/ 28 mm)
 - Power cable length: 160 cm
 - Inductor cable length: 160 cm
 - PF (power factor): 0,99 PFC
 - Load factor: 100 %
 - Insulation: IP 20
 - Size: 23,5 x 18 x h9,6 cm
 - Weight: 8 kg



flexible



Ø 22 mm



Ø 28 mm

Induttori di calore • Induction Heaters

Cod. 05.066.06PRO



INDUTTORE DI CALORE PORTATILE, 1 KW

1 KW PORTABLE INDUCTION HEATER

FINE SERIE
SELL OUT

- IT**
- Riscaldamento rapido e senza contatto, senza fiamme libere
 - Massima sicurezza
 - Possibilità di lavorare anche vicino a componenti sensibili
 - 5 spirali inclusi
 - Valigetta di trasporto in alluminio

- EN**
- Fast, contactless heating with no open flames
 - Maximum safety
 - Enables working close to heat-sensitive components
 - 5 heating coils included
 - Aluminum carrying case



Smontaggio marmitte
Disassembling mufflers



Riscaldamento sonda Lambda
Heating of Lambda Sensor



Smontaggio bulloni
Disassembling bolts

Cod. 05.066.29PRO

INDUTTORE DI CALORE 1,5 KW CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA con 4 spirali
1.5 KW INDUCTION HEATER WITH AIR COOLING with 4 spirals

HI 1.5



- IT**
- Alimentazione: 240V AC50/60Hz
 - Frequenza uscita induzione: 25-65kHz
 - Potenza massima in uscita: <2,0 kW
 - Tempo di riscaldamento continuo e costante
 - Spina tipo E 220/240 V 50/60Hz
 - 4 spirali (bobina flessibile Ø 30/40/50 mm e tipo piatto)
 - Lunghezza cavo spina: 150 cm
 - Lunghezza cavo di induzione in uscita: 80 cm
 - Con custodia in alluminio
 - Dimensioni imballo: 44 x 37 x 14 cm
 - Peso: 5,5kg

- EN**
- Power supply: 240V AC50/60 Hz
 - Induction output frequency: 25-65 kHz
 - Maximum output power: <2.0 kW
 - Continuous and constant heating time
 - Plug type E 220/240 V 50/60Hz
 - 4 coils (Ø 30/40/50 mm flexible coil and flat type)
 - Plug cable length: 150cm
 - Output induction cable length: 80cm
 - With aluminium carrying case
 - Packaging dim: 44 x 37 x 14cm
 - Weight: 5.5 kg

