





# **OXY MATE**

### Cod. 02.013.13

- Alimentazione 230V 50 Hz (non da batteria veicolo)
- Elevata efficienza energetica grazie al sistema modulare (brevettato) (A)
- Scocca in acciaio inox (AISI 316L)
- Interfaccia touch screen da 3" intuitiva
- Sensore di vibrazione per lettura giri (vettura in moto)
- Controllo continuo della densità dell'elettrolita e segnalazione della necessità di rabbocco acqua
- Idoneo per motori benzina/diesel/LPG fino a **3000cc**
- Protocollo 4.0 di serie (Applicazione per trasferimento dati / Android)
- 1kg KOH di serie











## **OXY MASTER**

## Cod. 02.013.12

- · Alimentazione 230V 50 Hz (non da batteria veicolo)
- · Alta efficienza energetica
- · Gruppo serbatoio-cella elettrolitica in acciaio inox aisi 316 L modulare
- Interfaccia touch da 10" con software intuitivo
- Sensore di giri Bluetooth (vettura in moto)
- Connessione WiFi-Bluetooth di serie. Pronta per protocollo 4.0
- Controllo continuo della densità dell'elettrolita e segnalazione della necessità di rabbocco acqua
- Filtro gorgogliatore esterno (per evitare il ritorno della fiamma)
- Idoneo per motori benzina/diesel/LPG fino a 8000cc
- Protocollo 4.0 di serie
- · 6 kg KOH di serie



DECARBONIZZATORE MOTORE 2 IN 1 (decarbonizzatore 02.013.12 + kit pulizia collettore di aspirazione)

## **OXY MASTER PLUS**

Cod. 02.013.15



- **B**: Nebulizzatore
- C: Tubo da 2,5 m
- C: nr.1 confezione di liquido per decarbonizzazione, 1 lt



**CORREDO STANDARD** 





MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

**INDUSTRIA**